騒音振動装置 NL10-600 仕様書

項目		内容	
計測器		騒音計:ｱｺｰ製6226(検定付)	振動計:ｱｺｰ製3233(検定付)
	測定素子	1/2ｲﾝﾁｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻﾏｲｸﾛﾎﾝ	振動ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ(ｹｰﾌﾞﾙ3m付)
	適応規格	JIS C1502/IEC 651・804 Type2	JIS C1510
	測定範囲	20～100dB(20Hz～8KHz)	30～90dB(1Hz～80Hz)
	表示範囲	20～100dB(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示)	30～90dB(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示)
	DC出力	0.5～2.5V(F.S) 0.25V/10dB	1.0～2.5V(F.S) 0.25V/10dB
	表示周期	1秒/1回	1秒/1回
	外形寸法	85(W)×284(H)×48(D)	85(W)×284(H)×46(D)
端末発信器			
	測定ﾁｬﾝﾈﾙ	2ﾁｬﾝﾈﾙ(振動計、騒音計)	
	ﾃﾞｰﾀ記録	出力信号2ﾁｬﾝﾈﾙを1秒毎に記録	
	ﾒﾓﾘ保存	記録ﾃﾞｰﾀ及び設定値は不揮発生ﾒﾓﾘにより半永久的に保存	
	通信端末※1	PHS接続用端末(対応機種:Willcom AX420S)	
		FOMA接続用端末(対応機種:NTTDocomo L-05A)※2	
	ﾃﾞｰﾀ通信	記録ﾃﾞｰﾀをFOMA又はPHS回線にて定時(1時間毎)送信 (送信回数:24回/1)	
	警報ﾒｰﾙ	基準値ｵｰﾊﾞｰ時、警報ﾒｰﾙを送信(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ登録:5件)	
	ｾﾝｻ接続	ｾﾝｻ信号入力用:BNCｺﾈｸﾀ2ch、ｾﾝｻ電源供給用:ｺﾈｸﾀ2ch	
供給電源		85～264VAC、約10V、電源ｽｲｯﾁ:ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ(IEC60950適合品、雷ｻｰｼﾞ対策品	
使用環境		温度:-10～50℃、湿度:10%～85%RH (屋外設置可能)	
保護構造		IP65(防塵・防噴流形)	
外形質量		440(W)×1220(H)×400(D) (但し、突起部分は除く、ｹｰｽ:ABS樹脂製)、約12Kg	
ｿﾌﾄｳｪｱ		騒音振動監視ｿﾌﾄ:NLVL(各設置場所管理及び各ﾃﾞｰﾀのﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌ表示) ①騒音:Leq,Lmax,Lmin,L5,L50,L95 ・振動:Leq,Lmax,Lmin,L10,L50,L90のｸﾞﾗﾌ表示 ②騒音・振動ﾚﾍﾞﾙの警報基準値の設定及びｸﾞﾗﾌの表示 ③ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙﾀｲﾑ:1分,5分,10分,15分,1時間で任意に選択 ④各ｸﾞﾗﾌﾃﾞｰﾀをCSV形式のﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀにて保存が可能	
		ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ設定ｿﾌﾄ:WDR-7 for Windows(ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰの通信設定及び警報ﾒｰﾙ設定)	
付属品		設定用LANｹｰﾌﾞﾙ1.5m、取扱説明書(SN-NL10-M)、通信設定説明書(SN-NL10-M)	
		ｿﾌﾄｳｪｱCD－ROM 2枚	

※1 通信端末は、通信事業者との契約や料金ﾌﾟﾗﾝ等がありますのでお客様にてお求めとなります。
また、対応機種については、予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

※2 FOMA端末を使用の場合は、別途ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀが必要となります。